

PORTE INTÉRIEURES - BINNENDEUREN INNER DOORS - INNENTÜREN



8060BT

BILOBA®



1000mm

MAX
100kg

-15 °C
+200 °C

- Charnière hydraulique avec régulation des vitesses de fermeture de la porte **pour des applications dans des environnements humides à hautes températures comme des saunas et des bains turcs.** Tous les joints toriques du circuit hydraulique sont en Viton et le pivot est d'acier AISI 420. Arrêt à 0° +90°.
- Hydraulisch scharnier met instelbare sluitsnelheid van de deur **ontworpen voor toepassing in vochtige omgevingen met hoge temperaturen zoals sauna's en Turkse baden.** Alle O-ring van het hydraulisch circuit zijn vervaardigd van Viton en de spil is van staal AISI 420. Stopp op 0° +90°.
- Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed, **conceived for applications in damp environments and high temperature like steam rooms and Turkish baths.** The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of steel AISI 420. Stop at 0° +90°.
- Hydraulisches Band mit Feststellung der Schließgeschwindigkeit der Tür, **konzipiert für Anwendungen in feuchten Milieus und hohen Temperaturen wie Saunas und Türkische Bäder.** Die O-Ring Dichtungen des hydraulischen Kreises sind aus Viton und der Spindel ist aus Stahl AISI 420. Stopp zu 0° +90°.

