




835E10N

Biloba Evo

oil dynamic hinge



• Cerniera oleodinamica vetro-muro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +90° +180°. **Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm.**


• Bisagra automática hidráulica vidrio-pared para puerta con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°. Stop a +90° +180°. **Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estípite entre 30 y 50 mm.**

• Hydraulic hinge glass to wall for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. **Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.**

• Hydraulikband Glas-Wand für Anschlagtüren, mit regulierbar Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +90° +180°. **Man kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm.**

• Charnière hydraulique verre-mur pour porte à butée avec contrôle constant de la vitesse de fermeture : fermeture, ce qui permet une ouverture de la porte jusqu'à 180°. Arrêt à +90° et +180°. **S'installe sur profil de porte. Profondeur du jambage de 30 à 50 mm.**




835E10N R = destra - derecha - right - rechts - droite
835E10N L = sinistra - izquierda - left - links - gauche



835E10NL

*



• È necessaria una battuta in chiusura in quanto la cerniera ha una pre-carica. • Necesita de un cierre con tope, puesto que la bisagra tiene una precarga. • The hinge has a loading and it is therefore necessary a closing stop. • Eine Schließfeststellung ist notwendig, weil das Scharnier eine mechanische Belastung hat. • La charnière a une charge, il est donc nécessaire d'avoir un arrêt de fermeture.




Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme



art. 835E10N UNI EN 1154 : 2006 3 8 3 0 1 5





Regolazione scatto finale
 Ajuste del resorte final
 Final latch adjustment
 Regulierung der Endschwung
 Réglage de verrouillage final



Regolazione della velocità di chiusura
 Ajuste de la velocidad de cierre
 Closing speed adjustment
 Regulierung der Schließgeschwindigkeit
 Réglage de la vitesse de fermeture

835E10N SOL Biloba Evo



• Cerniera libera vetro-muro per porte in battuta. Da abbinare con 835E10N-835E11N. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm.


• Bisagra libre pared-vidrio para puertas con tope. Para utilizar junto con 835E10N-835E11N. Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estipite entre 30 y 50 mm.

• Free hinge wall-glass for doors with stop. To be matched with 835E10N-835E11N. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.




• Freies Band Glas-Wand für Anschlagtüren. Zur Kombination mit 835E10N-835E11N. Man kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm.

• Charnière libre verre-mur pour porte à butée. A combiner avec les références 835E10N-835E11N. S'installe sur porte à butée avec profil. Profondeur de jamba-ge 30 à 50 mm.

835E10NSOL R = destra - derecha - right - rechts - droite
835E10NSOL L = sinistra - izquierda - left - links - gauche



835E10NSOLL



835E10NSOL

835E10-11

